



COMPACT

Die Produktlinie Inosent Compact ist die ideale Lösung für Tiefgaragen. Die Steuerzentrale verfügt über bis zu 32 Messfühlereingänge zur Überwachung von Kohlenmonoxid (CO) und Stickstoffdioxid (NO₂). Zudem wird durch die Produktlinie Compact bei zu hohen Abgaskonzentrationen die Lüftung angesteuert. Falls die optional erhältlichen Feuchtigkeitssensoren angeschlossen werden, kann über das integrierte Feuchtigkeitsprogramm die absolute Feuchtigkeit innen und aussen gemessen und die Lüftung bei zu hoher Feuchtigkeit zusätzlich reguliert werden.



ÜBERBLICK:

- 2 JAHRE GARANTIE
- EINFACHE MONTAGE AUF DIN-SCHIENE
- ÜBERSICHTLICHES DISPLAY
- PROGRAMMIERUNG MITTELS PC
- ANZEIGE DER MESSBEREICHE, GRENZWERTE, ALARMGRUPPEN
- STATUSMELDUNGEN VOM RAUCHMELDER UND DIFFERENZDRUCKWÄCHTER KÖNNEN EINFACH AM DISPLAY ABGELESEN WERDEN

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

SPEISESPANNUNG: 24 VDC oder 230 VAC | Statusanzeige für Betrieb und Störung auf übersichtlichem LCD-Display | 8 digitale Ausgänge | Analogere Signaleingang: 4 x 4-20mA | Digitaler Signaleingang: 32 x digital | Integriertes 0-10V-Ausgangssignal zur linearen Ansteuerung von EC-Motoren | **LIEFERBARES ZUBEHÖR:** Modbus-fähige LED-Alarmleuchten mit integrierter Hupe, Erweiterungsmodule für zusätzliche Relais-Ausgänge oder Analog-Eingänge

MASSE UND ANSCHLÜSSE

