

RELAIS-MODUL TYP I7110-8R

Das busfähige Relais-Modul I7110-8R enthält 8 unabhängige potentialfreie Relais-Ausgänge zur Ansteuerung von Blitzleuchten, Hupen, Ventilatoren, usw. In Kombination mit der INOSENT-Produktlinie Ultimate oder Compact kann dadurch die benötigte Anzahl Relais-Ausgänge zur Verfügung gestellt werden:

- 8 Relais-Ausgänge 4A 250 VAC oder 24 VDC
- 230 VAC / 24 VDC Speisespannung
- RS485 Modbus RTU-Schnittstelle
- Hutschienen- oder Wandmontage



SPEZIFIKATIONEN

SPEISESPANNUNG:	90...264 VAC/ 20...375 VDC
STROMVERBAUCH :	<6 VA
ZULEITUNG DIGITAL:	2×2×0,8 mm ² , abgeschirmt
ANZAHL RELAIS-AUSGÄNGE:	8
AUSGANGS-TYP :	Elektromagnetisches Relais, 4A 250 VAC oder 24 VDC
SCHUTZKLASSE:	IP 20
UMGEBUNGS-BEDINGUNGEN:	-10...+55 °C, < 80 % RH
GEWICHT:	400 gr
ZERTIFIKATE:	CE

MASSE UND ANSCHLÜSSE

