



## COMPACT 200

La ligne de produits Inosent Compact est la solution idéale pour les parkings souterrains. L'unité de commande possède jusqu'à 16 entrées de détecteurs pour la surveillance du monoxyde de carbone (CO) et du dioxyde d'azote (NO<sub>2</sub>). En outre, la ligne de produits Compact contrôle la ventilation si les concentrations de gaz d'échappement sont trop élevés. Si les détecteurs d'humidité disponibles en option sont connectés, le programme d'humidité intégré peut être utilisé pour mesurer l'humidité absolue à l'intérieur et à l'extérieur et pour régler en plus la ventilation selon l'humidité.



### VUE D'ENSEMBLE :

- 2 ANS DE GARANTIE
- MONTAGE SIMPLE SUR RAIL DIN
- UN AFFICHAGE CLAIR
- PROGRAMMATION VIA PC
- AFFICHAGE DE PLAGES DE MESURE, VALEURS LIMITES, GROUPES D'ALARME
- SIGNAL DE SORTIE 0-10V INTÉGRÉ POUR LE CONTRÔLE LINÉAIRE DES MOTEURS EC

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

**TENSION D'ALIMENTATION:** 24 VDC | Affichage de l'état de fonctionnement et des défauts sur l'écran LCD visible | 8 sorties numériques | Entrée de signal analogique: 4 x 4-20mA Entrée du signal digital: 16 x digital | **ACCESSOIRES DISPONIBLES:** Enseignes lumineuses LED compatibles Modbus avec klaxon intégré, modules d'extension pour des sorties relais ou des entrées analogiques supplémentaires

### DIMENSIONS ET CONNEXIONS

